


## Takspotlight Z2 BOX 2x2516lm



### BESKRIVNING

---

DL-Z2 BOX är en takspotlight för utanpåliggande montage eller nedpendlat montag. Passar till butiker, restauranger, lobbys m.m där man vill ha riktbar kraftfull spotbelysning. Spottarna är riktbara var för sig

Armaturserien DL-Z BOX finns i två utföranden. Med 1 respektive 2 spotlights per armatur.

Hela 5års garanti!

Denna armatur går att få i flera andra effekter och ljusflöden. Kontakta oss om ni söker starkare eller svagare modeller.

## Xcen spotlights serien

Z2 Box ingår i Xcen spotlights serien. Det är en serie med professionella spotlights för offentliga miljöer. Alla modellerna kan a

## TEKNISK SPECIFIKATION

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material         | Gjuten aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Färg             | Vit, Svart, Grå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montering        | Utanpåliggande i innertak eller nedpendlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ställbar         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Effekt           | 56W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spänning         | 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ljuskälla        | Citizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ljusflöde        | 2x2516lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Färgtemperatur   | 3000K standard. Special: 2700K, 3200K, 4000K och 5000K. Kontakta oss för specialbeställning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spridningsvinkel | 30gr standard. Special: 15, 45 och 60gr. Kontakta oss för specialbeställning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Färgåtergivning  | RA95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MacAdam          | SDCM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimbar           | Ja, Går att få i version med fasdimring, DALI eller Casambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP klass         | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Livslängd        | 50 000h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mått             | 380x205mm. Höjd 193mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vikt             | 3100g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medföljer        | Levereras inkl driver och inbyggd ljuskälla. Anslutningsladd skall fästas på driver. Fästes med skruvplint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Avsäkring        | B10A 9st, B16A 14st, C10A 14st, C16A 24st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garanti          | 5år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smart belysning  | <a href="#">Casambi alt1</a> : Välj fasdimring för stöd för Casambi dimmer-puck. Alla armaturer kopplade till dimmern dimras lika<br><a href="#">Casambi alt2</a> : Kontakta oss för att få denna med individuell Casambi-styrning. Varje armatur i lokalen kan dimras för sig.<br><a href="#">Plejd</a> : Välj fasdimring för stöd för PLejd dimmer-puck. Alla armaturer kopplade till dimmern dimras lika |
| Artikelnummer    | D816-830-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |