

Encore Isosafe Spot med låg inbyggnadshöjd 635lm Ø:94mm



BESKRIVNING

Riktbar LED downlight hög ljuskvalitet och smidig installation. Låg inbyggnadshöjd och extra skydd som gör att den kan monteras direkt i isolering.

Smidig installation med bra fjädrar och kopplingsbox för installation av anslutningskablar utan att skruva.

Dimra med Plejd eller andra vanliga led dimmers

Encore Isosafe stödjer fasdimring vilket gör att den fungerar väl med alla vanliga led dimmers på marknaden.

[Ladda ner leverantörens produktblad](#)

TEKNISK SPECIFIKATION

Material	Aluminium
Färg	Vit (RAL9003)
Montering	Infällt i tak. Håltagning 73-85mm
Ställbar	Ja. Vinklingsbar
Effekt	8W
Spänning	230V
Ljuskälla	LED COB från Cree
Ljusflöde	635lm
Färgtemperatur	2700K eller 3000K
Spridningsvinkel	36grader
Färgåtergivning	RA95
MacAdam	2
Dimbar	Ja med fasdim med framkants och bakkants dimmers
IP klass	IP44
Livslängd	50 000h
Mått	Diameter 94mm, Höjd 34mm, Håltagning 73-85mm
Medföljer	Drivdon och kopplingsbox för snabb installation
Garanti	5år
Märke	Unilumled
Smart belysning	Casambi : Kan styras via Casambi dimmer-puck Plejd : Kan styras via Plejd dimmer-puck
Artikelnummer	DLUNI-ISO-X-3