

## DL-2017 Kapslad downlight för tak GU10



### BESKRIVNING

---

Riktbar LED downlight med låg inbyggnadshöjd. Helt kapslad vilket gör att den till exempel kan sättas i isolering.

Färg Vit eller Borstad stål

I downlighten monteras en LED lampa med GU10 sockel. Eftersom LED lampan är utbytesbar så kan man med själva ledlampan välja ljusfärg och spridningsvinkel.

Är ledlampan dimbar så blir hela armaturen dimbar.

Välj till led lampa med GU10 sockel. Till exempel 5W Philips led lampa på 3000K (Vanligt ljus) och spridningsvinkel 36gr.

## Inkoppling av DL-2017 GU10 spot

Kopplas in enkelt via kopplingsdosan. Flera spottar kan kopplas in efter varandra. Dvs.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

Material	Gjuten aluminium
Färg	Vit eller Borstad stål
Montering	I innertak eller liknande. Spänns enkelt fast med medföljande vingar.
Ställbar	Ja riktbar
Effekt	Beror på vald GU10 led lampa. Cirka 5W
Spänning	230V
Ljuskälla	GU10 led lampa.
Ljusflöde	Beror på vald GU10 led lampa. Cirka 370lm
Färgtemperatur	Beror på vald GU10 led lampa. Rekommenderar 3000K för "vanligt" ljus
Spridningsvinkel	Beror på vald GU10 led lampa. Rekommenderar 40grader
Färgåtergivning	Beror på vald GU10 led lampa.
MacAdam	Beror på vald GU10 led lampa. C
Dimbar	Ja
IP klass	IP44/IP21. IP44 nerifrån - fungerar i badrum.
Livslängd	40 000h
Mått	Diam 88mm, Höjd 75mm. Håltagning 78mm
Vikt	321g
Medföljer	Inkl kopplingsdosa. Exkl led lampa. Välj till
Garanti	5 år